




LEICHTmount RAIL 2.0 S/EW

Aerodynamisches Flachdachsystem für Süd- und Ost/West-Ausrichtung



Die ballastarmen Flachdach-Montagesysteme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Aerodynamisch, leicht und auch ohne Dachdurchdringung montiert absolut windsicher: Das S:FLEX LEICHTmount RAIL Befestigungssystem für gerahmte PV-Module ist die ideale Lösung für Flachdächer (bis maximal 5° Neigung) – auch mit niedrigen Traglastreserven.

Beide Versionen, sowohl das System S für die klassische Südausrichtung, als auch die Variante EW für die maximale Flächennutzung durch Ost-West-Belegung, stehen für besondere Wirtschaftlichkeit. Durch die wenigen vorkonfektionierten Bauteile, die sich zum größten Teil per Klick leicht und sicher verbinden lassen, wird die Montage einfach, effizient und schnell. Kein aufwändiges Messen, kein Bohren auf dem Dach.

Neben den breiten Auflageflächen und den dicken, vormontierten Moosgummi-Pads der Unterkonstruktion bedeutet dieser Verzicht auf Bohrschrauben, scharfkantige Bauteile und Werkzeuge zusätzlichen Schutz – selbst für die empfindlichste Dachhaut.

Die Vorteile im Überblick:

- Besonders leichtes System mit extrem niedriger Flächenlast und allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- Dachanbindung ohne Dachdurchdringung
- Weniger Ballastierung durch konsequente aerodynamische Optimierung der Konstruktion
- Nach deutschen und US-Normen unabhängig getestete Windsicherheit
- Kürzeste Montagezeit dank weniger Bauteile, Klick-Verbindungen und nur einem benötigten Werkzeug
- Optimale Lastverteilung und -einleitung durch 115 mm breite Auflagefläche der Grundkonstruktion auf der Dachhaut
- Moosgummi-Pads (11 mm) zum Schutz der Dachhaut und vor Weichmachermigration fest am System vormontiert
- Optimierte Hinterlüftung für maximalen Energieertrag
- Ungehinderte Dachentwässerung nach DIN 1986-100
- Integrierte Kabelführungen und im Preis enthaltene Abdeckungen, die eine Kabelverlegung auch nach der Systemmontage ohne zusätzlichen Aufwand möglich machen

LEICHTmount RAIL 2.0 S/EW

Aerodynamisches Flachdachsystem

Technische Daten

LEICHTmount RAIL 2.0 S
Tower Windleitblech



LEICHTmount RAIL 2.0 S
Bodenschiene mit Base



LEICHTmount RAIL 2.0
Tower



LEICHTmount RAIL 2.0 EW
Base



LEICHTmount RAIL 2.0 EW
Bodenschiene



LEICHTmount RAIL 2.0 S

Anwendung	Flachdach mit Folie, Bitumen, Kies, Begrünung, Blech, Beton, Freiflächen
Ausrichtung	Süd
Neigung	10° / 15°
Modulgröße (LxB)	1570 – 2005 mm x 990 – 1050 mm ¹
Anbindung	durchdringungsfrei
Flächenlast	ca. 10 kg/m ² belegte Dachfläche
Dachneigung	max. 5°
Randabstände	Belegung der Dachrand- und Eckbereiche möglich
Windlast	bis 2,4 kN/m ²
Schneelast	bis 5,4 kN/m ²
Anlagengröße	mindestens 2 Module / maximale Feldgröße 20x20 m

LEICHTmount RAIL 2.0 EW

Anwendung	Flachdach mit Folie, Bitumen, Kies, Begrünung, Blech, Beton, Freiflächen
Ausrichtung	Ost – West
Neigung	10° / 15°
Modulgröße (LxB)	1570 – 2005 mm x 990 – 1050 mm ¹
Anbindung	durchdringungsfrei
Flächenlast	ca. 15 kg/m ² belegte Dachfläche
Dachneigung	max. 5°
Randabstände	Belegung der Dachrand- und Eckbereiche möglich
Windlast	bis 2,4 kN/m ²
Schneelast	bis 5,4 kN/m ²
Anlagengröße	mindestens 2 Doppelmodule / maximale Feldgröße 20x20 m

¹ Weitere Modulgrößen auf Anfrage.

 **raymann** kraft der **sonne**[®]
A-2232 Deutsch-Wagram, Franz Mair Straße 47
office@raymann.at | www.raymann.at
Tel.: +43 2247 21760 | Fax: +43 2247 51243